



icon

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

icon



unicomstarker®

icon collection

**L'intramontabile texture del cemento
icona senza tempo, unicomstarker
ne ripropone l'essenziale matericità declinata
in cinque speciali nuance per architetture
contemporanee.**

*The imperishable concrete texture
everlasting icon, unicomstarker introduces
this essential material in five special hues for
contemporary architectures.*

bone white

dove gray

taupe back

gun powder

jet black

icon

COLLECTION




produzione - production
industriale - industrial

spessore - thickness
9.5 mm - 20 mm

usi - use
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici
housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces

formati - sizes
119.5x119.5 - 60x119.5 - 80x80 - 60x60 - 30x60



decori - decoration
mosaico - stripes - esagono - variation - tiny

complementary pieces
battiscopa - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L



6

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



ICON BONE WHITE
60 x 120 24" x 48"

7

icon



bone white





dove gray





16

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



ICON TAUPE BACK
80 x 80 32" x 32"

17

icon



taupe back

18

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



ICON TAUPE BACK
80 x 80 32" x 32"

19

icon



gun powder





jet black



ICON JET BLACK
80 x 80 32" x 32"

ICON BONE WHITE STRIPE
30 x 30 12" x 12"





icon selection

MOSAICO

30 x 30 12" x 12"

100 tessere
tessera 3.05 x 3.05

STRIPES

30 x 30 12" x 12"

50 tessere
tessera 1.2x1.5

ESAGONO

21 x 18.2 8^{17/64}" x 7^{2/3}"

bone white




dove gray





tapue back



gun powder



jet black



30

UNICOMSTARKER
CONTEMPORARY SURFACES



ICON DOVE GRAY
60 x 60 24" x 24"

ICON DOVE GRAY MOSAICO
30 x 30 12" x 12"

31

icon



mosaico



esagono blend



ICON DOVE GRAY
60 x 60 24" x 24"

ICON ESAGONO BLEND
21 x 18,2 8¹¹/₁₆" x 7¹/₃"



ICON ESAGONO BLEND
21 x 18,2 8^{11/16}" x 7^{2/3}"



bone white



dove grey



taupe back



gun powder



jet black



ICON VARIATION I
60 x 60 24" x 24"

ICON TINY I
20 x 20 8" x 8"



icon special

variation 1



variation 2



rettificato 60 x 60 24" x 24" 61

tiny 1



tiny 2




naturale 20 x 20 8" x 8" 79

disponibile in 18 soggetti 18 subject available



TECHNICAL INFORMATION & PLUS


FORMATI - SIZES




RETTIFICATO

119.5 x 119.5
48" x 48" **79**


RETTIFICATO

60 x 119.5
24" x 48" **66**

RETTIFICATO

80 x 80
32" x 32" **65**


RETTIFICATO

60 x 60
24" x 24" **54**


GRIP RETTIFICATO

60 x 60
24" x 24" **55**

RETTIFICATO

30 x 60
12" x 24" **51**

MOSAICO

30 x 30
12" x 12" **140**


STRIPES

30 x 30
12" x 12" **28**

ESAGONO

21 x 18.2
8^{17/64}" x 7^{2/3}" **54**

2THICK_20 MM



RETTIFICATO

80 x 80
32" x 32" **96**

- disponibile in tutti i colori
all colours available







tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick.
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue.
pour toute information sur: pieces speciales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection.
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks.














ICON JET BLACK
80 x 80 32" x 32"

ICON BONEWHITE STRIPE
30 x 30 12" x 12"

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADINO RETT.
GRADINO GRIP RETT.30 x 60
12" x 24" **33**
34GRADONE COSTA RETTA
GRADONE COSTA RETTA GRIP30 x 60 x 3.2
12" x 24" x 1^{17/64}" **118**
120GRADONE ANG. COSTA RETTA DX/SX
GRADONE ANG. COSTA RETTA DX/SX GRIP30 x 30 x 3.2
12" x 12" x 1^{17/64}" **118**
120BATTISCOPIA
SMALTATO RETT.9.5 x 80
4" x 32" **24**BATTISCOPIA
SMALTATO RETT.7 x 60
2^{3/4}" x 24" **15**ELEMENTO A L RETT.
ELEMENTO A L GRIP RETT.30 x 60 x 5
12" x 24" x 2" **49**
50

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	< 0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	± 0.6%
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	± 0.5%
	ISO 10545-2	spessore thickness	9,5 mm
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A+B R10 > 0.42
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

IMBALLI - PACKING

mm inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
119.5x119.5	rettificato	9,5	1	1.44	36.00	36	51.84	1153.08
60x119.5	rettificato	9,5	2	1.43	34.26	30	42.90	1027.80
30x60	rettificato	9,5	6	1.08	21.46	48	51.84	1030.08
60x60	rettificato grip rettificato	9,5	3	1.08	21.94	40	43.20	877.60
80x80	rettificato	9,5	2	1.28	31.05	50	64.00	1552.50
80x80	2thick rettificato	20	1	0.64	28.88	45	28.80	1299.60
21x18.2	esagono		16	0.46	9.69	100	45.86	969.00
30x30	mosaico		11	0.99	17.00	54	53.46	612.00
30x30	stripes		11		16.94			
60x60	variation rettificato		3	1.08	21.50	40	43.20	860.00
20x20	tiny rettificato		25	1.00	19.61	56	56.00	1098.16
7x60	battiscopa smaltato rettificato		12		9.96			
9.5x80	battiscopa smaltato rettificato		8		14.40			
30x60	gradino rettificato grip rettificato		8		31.20			
30x60x3.2	gradone costa retta rettificato grip rettificato		4		17.20			
30x60x3.2	gradone angolare costa retta dx/sx grip		2		4.30			
30x60x5	elemento a L rettificato grip rettificato		4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuge von 2 mm vorsehen – fuer moduverlegung eine fuge von 3 mm

UNICOMSTARKER AND

green

italiano

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:


- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use



about unicomstarker

Unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità.

Il gruppo industriale di cui é espressione, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della più evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

Una sinergia che ha nominato unicomstarker a livello internazionale come un trendsetter nel mercato delle piastrelle di ceramica.

La sua costante attenzione alle ultime tendenze del design degli interni e l'ottimo andamento tecnico rende i suoi prodotti adatti per tutti i tipi di architetture, sia gli edifici residenziali o commerciali, sia per le disposizioni interne o esterne.

Unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products.

The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style.

A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles.

Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.



UNICOMSTARKER ICON COLLECTION
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT


CONTACTS

UNICOM SRL
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.



**think
outside
the box**

