



SAND STONE

STONE TALES
COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

SAND STONE
60 x 90_60 x 60_30 x 60 - 24" x 36" - 24" x 24" - 12" x 24"



SIZES & DECORS



60 X 120
 24" X 48"
 RETTIFICATO **66**

60 X 90
 24" X 36"
 RETTIFICATO **69**


60 X 60
 24" X 24"
 RETTIFICATO **54**

30 X 60
 12" X 24"
 RETTIFICATO **51**

30 X 60
 12" X 24"
 PLANK **29**

30 X 30
 12" X 12"
 MOSAICO **115**


PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE



GRADINO RETTIFICATO

30 x 60
12" x 24"


33



GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO

30 x 60 x 3.2
12" x 24" x 1.26"


115



GRADONE ANG. COSTA RETTA DX | SX RETTIFICATO

30 x 30 x 3.2
12" x 12" x 1.26"


118



ELEMENTO A L RETTIFICATO

30 x 60 x 5
12" x 24" x 2"

49



BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO

7 x 60
2 3/4" x 24"

15

SAND STONE

mm inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
60x120 24"x48"	rettificato	10	2	1.44	14.75	32	46.08	944.00
60x90 24"x36"	rettificato	10	2	1.08	22.05	48	51.84	1058.40
60x60 24"x24"	rettificato	10	3	1.08	21.35	40	43.20	854.00
30x60 12"x24"	rettificato	10	6	1.08	21.28	40	43.20	851.20
30x30 12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
30x60 12"x24"	plank		5		20.00			
7x60 3"x24"	battiscopa smalt. rett.		12		11.40			
30x60 12"x24"	gradino rettificato		8		31.60			
30x60 12"x24"	gradone costa retta rett.		4		19.40			
30x30 12"x12"	gradone ang. costa retta rett.		2		4.40			
30x60 12"x24"	elemento a L		4		17.20			

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption	< 0.5%	NATURALE DIN5 1097 DIN5 1130 coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction (slipperiness)	A R10	
	ISO 10545-4 resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm²	ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E	> 0.42	
	ISO 10545-13 resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		V3 var. moderata V3 moderate var.	
	ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		ISO 10545-2 planarità surface flatness	± 0.5%
	ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance	4		ortogonalità orthogonality	± 0.6%
	spessore thickness	10 mm			